



Порошковое средство для кристаллизации с приданием блеска FloorPro RM 775

Средство для кристаллизации, для придания твердости и улучшения внешнего вида полов из мрамора и террасо. После обработки пол становится тверже и прочнее и приобретает интенсивный блеск.



Свойства

- Эффективное глянцевое средство для кристаллизации каменных полов, как мрамор, литой камент.
- В форме порошка
- Производит слой, укрепляющий камень
- Придает зеркальный блеск
- Свойства камня сохраняются
- Последующая уборка поверхности становится проще
- Очень малый расход
- Можно сразу пользоваться покрытием
- Не содержит NTA

Области применения:

Автосервис:	Обработка полов из камня с содержанием кальция
Клининг:	Обработка полов из камня с содержанием кальция
Гостиницы, рестораны, кейтеринг:	Обработка полов из камня с содержанием кальция
Коммунальное хозяйство:	Обработка полов из камня с содержанием кальция
Розничная торговля:	Обработка полов из камня с содержанием кальция

Способы применения

- Однодисковая машина

Значение pH



Ном. №

5 kg

6.295-117.0

Применение:**Однодисковые машины**

- Тщательно очистите поверхность
- Обильно промывать поверхность чистой водой с ее сбором до полного удаления остатков грязи и чистящего средства.
- Дайте высохнуть
- Оснастите машину необходимым падом
- Смешайте 30 г порошка и 90 мл воды (из расчета на м²) до получения пасты.
- Распределите пасту равномерно по поверхности
- Отполируйте поверхность до блеска
- Удалите кристаллизацию с поверхности с помощью большого количества воды
- Пропылесосьте поверхность с помощью пылесоса сухой и влажной уборки (пылеводососа)

Указания по применению:

- Проконтролировать совместимость с обрабатываемым материалом на неприметном участке.
- Удалите или уменьшите следы износа и мелкие царапины перед применением.
- Хранить в сухом месте

Предупреждения и рекомендации по технике безопасности в соответствии с директивами ЕС:

- Сигнальное слово Опасно
- H302 + H312 Опасно при проглатывании или при контакте с кожей
- H318 Вызывает серьезные повреждения глаз
- P280a Пользоваться защитными перчатками и средствами защиты глаз/лица.
- P301+P312a ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/ к врачу при плохом самочувствии.
- P330 Прополоскать рот.
- P302 + P352a ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды.
- P305 + P351 + P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
- P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/к врачу.

Дополнительная информация:

- Паспорт безопасности (MSDS)

Дозировка и расход:

Объем:	Назначение:	Предварительное разбавление:	Дозировка:	Устраняемые загрязнения:	Расход:
1 kg	Кристаллизация		30 g/m ² без разбавления		30 м ²

Мы с радостью проконсультируем Вас:

125195, Москва,
Ленинградское ш, 47, стр.2, 2 этаж
Телефон «Горячей линии» 8-800-1000-654