



Жидкий воск VehiclePro RM 821 Classic

Жидкий восковой консервант, придающий блеск всем поверхностям автомобиля. Нечувствителен к качеству воды, не оставляет пятен даже в отсутствие принудительной сушки.



Свойства

- Эффективный осушитель с приданием блеска для применения в моечных установках самообслуживания или аппаратах высокого давления
- Придает зеркальный блеск
- Высыхание поверхностей без образования пятен при использовании в осмотической воде
- Обеспечивает эффективную защиту на срок до 1 месяца
- Возможность применения с водой любого качества
- Высокая эффективность при использовании воды любой жесткости
- Соответствует требованиям VDA
- Биологически разлагаемые ПАВ (согласно ЕЕС 648/2004)
- Не содержит NTA
- Не содержит минеральных масел и органических минералов
- Обеспечивает быстрое отделение масел от воды в маслоотстойниках (формула ASF)

Области применения:

- Моечные площадки самообслуживания:** Мойка легковых, грузовых автомобилей и мотоциклов
- Автосервис:** Мойка легковых автомобилей

Способы применения

- В аппаратах высокого давления
- Моечные площадки самообслуживания

Значение pH



	Ном. №
2.5 l	6.295-583.0
20 l	6.295-431.0
200 l	6.295-084.0

Применение:**В аппаратах высокого давления**

- Заранее очистите объект чистой водой
- Нанести первичную смесь с помощью деминерализованной воды (осмосная вода)
- Установить необходимые дозировку и температуру.
- Полностью увлажнить подлежащий очистке объект раствором продукта.

В мойках самообслуживания

- Заранее очистите объект чистой водой
- Нанести первичную смесь с помощью деминерализованной воды (осмосная вода)
- Настроить дозировку в оборудовании.
- Полностью увлажнить подлежащий очистке объект раствором продукта.

Указания по применению:

- Наносить только с деминерализованной водой
- Избегайте передозировки.
- Наносить только на вымытые поверхности после их тщательного ополаскивания.
- Хранить в незамерзающем помещении.

Предупреждения и рекомендации по технике безопасности в соответствии с директивами ЕС:

- H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями
- P273 Не допускать попадания в окружающую среду .
- P501a Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.
- Z 20 Содержит Limonene. Может вызывать аллергические реакции.

Дополнительная информация:

-
- Сертификат VDA
- Паспорт безопасности (MSDS)

Дозировка и расход:

Объем:	Назначение:	Предварительное разбавление:	Дозировка:	Устраняемые загрязнения:	Расход:
1000 ml	В аппаратах высокого давления	1+9	1-2 %		120 PKW
1000 ml	Моечные площадки самообслуживания	1+9	1-2 %		120 PKW

Мы с радостью проконсультируем Вас:

125195, Москва,
Ленинградское ш, 47, стр.2, 2 этаж
Телефон «Горячей линии» 8-800-1000-654