



Дождеватель круговой RS 130/3

Дождеватель круговой RS 130/3. Зона орошения: при 2 барах диаметр полива 11м, площадь полива 95 кв.м; при 4 барах диаметр полива 13м, площадь полива 133 кв.м.



1 Металлические кронштейны

■ Надежность и долговечность



Дождеватель круговой RS 130/3

Технические характеристики

№ для заказа	2.645-019.0
Штрих-код (EAN)	4039784289024
Давление	15,5 l/min
Диаметр зоны орошения (2 бар)	≤ 11 m
Диаметр зоны орошения (4 бар)	≤ 13 m
Площадь орошения (2 бар)	95 м ²
Площадь орошения (4 бар)	133 м ²
Масса	кг 0,16
Масса (с упаковкой)	кг 0,2
Размеры (Д × Ш × В)	мм 200 × 248 × 100

Дождеватель круговой RS 130/3 2.645-019.0

KÄRCHER



		№ для заказа					Цена	Описание	
Шланги									
Шланг PrimoFlex® 1/2" (20 м)	1	2.645-138.0						Садовый шланг PrimoFlex® 1/2", реализуется только бухтой 20м, давление на разрыв: 24 бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	<input type="checkbox"/>
Соединители и коннекторы для систем полива									
Универсальный коннектор с аквастопом	2	2.645-192.0						Универсальный пластиковый коннектор с аквастопом подходит ко всем стандартным шлангам.	<input type="checkbox"/>
Штуцер G3/4, G1/2 ВР для систем полива	3	2.645-006.0						Штуцер с резьбой G3/4 внутренняя резьба и адаптером под резьбу G1/2. Для подключения быстросъемных коннекторов для шлангов.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор	4	2.645-191.0						Совместим со всеми стандартными шлангами.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.